

**TYP PRODUKTU**

Ochranný nástřík přelakovatelný

**KATEGORIE**

Ochranné nástříky  
a spreje

**AKTUALIZOVÁNO**

22-1-2014

**POPIS A POUŽITÍ**

Přelakovatelný prostředek na ochranu podvozků a prahů aut vyroben na bázi syntetických pryskyřic. Tvoří silnou elastickou vrstvu chránící proti abrazivnímu působení popysových materiálů, účinkům koroze, benzínu, vody, olejů a soli. Má vlastnosti ochranné a tlumící.

**PROSTŘEDÍ**

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

**OBSAH VOC**

**VOC = 560 g/l**

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

**APLIKACE**

Povrch musí být před nanesením přípravku přebroušený, čistý a suchý, zbavený mastnoty a rzi.

Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt.

**Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat!**

Nanáší se stříkací pistolí. Doporučujeme použít trysku 4 mm, tlak 3-5 bar.

Nanáší se 2 až 3 vrstvy, mezi nástříkem každé vrstvy je nutné 5 minut počkat.

**SCHNUTÍ**

Potřebný čas pro zaschnutí při teplotě 20°C a tloušťce vrstvy 700µm je **2-3 hodiny**.

**VYDATNOST**

3,5 m<sup>2</sup> plochy při vrstvě 100µm.

**VRCHNÍ NÁTĚRY**

Za 2-3 hodiny od nanesení poslední vrstvy je možné přípravek přelakovat běžným nátěrovým systémem.

**ČIŠTĚNÍ POMŮCEK**

Pro okamžitě očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo C6000.

**SKLADOVÁNÍ**

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí. Lhůta zachování jakosti a užitečných vlastností je 24 měsíců.

**BALENÍ**

1,0 l; 1,5 l – kartuš na pistolí

**BARVA**

bílá, šedá, černá

