

TYP PRODUKTU

Ochranný nástřík ve spreji

KATEGORIEOchranné nástříky
a spreje**AKTUALIZOVÁNO**

22-1-2014

POPIS A POUŽITÍ

Nepřelakovatelný prostředek na ochranu podvozků aut, návěsů a kovových výrobků, vyroben na bázi kaučuku a asfaltu. Tvoří odolnou elastickou vrstvu chránící proti abrazivnímu působení posypových materiálů, účinkům koroze, benzínu, olejů, vody a soli. Funguje i jako protihluková izolace. Má výbornou přilnavost k čistému kovovému podkladu i ke kovu opatřeném ochrannými nátěry na bázi kaučuku a asfaltu.

PROSTŘEDÍ

Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

OBSAH VOC**VOC = 550 g/l**

Tento přípravek splňuje požadavky Směrnice Evropské unie (2004/42/ES), která pro přípravek této kategorie (B/e) udává limitní hodnotu obsahu těkavých látek 840 g/l hotového produktu.

APLIKACE

Povrch před nanesením musí být čistý a suchý.

Místa, která nemají být prostředkem ošetřena, je nutné zakrýt.

Před použitím je nutné materiál v obalu řádně protřepat!

Stříká se ze vzdálenosti 20 – 30 cm.

SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C zasychá za 3 – 4 hodiny.

VRCHNÍ NÁTĚRY

Nepřelakovatelný.

ČIŠTĚNÍ POMŮCEK

Po skončení práce je nutné obrátit nádobku dnem vzhůru a krátkým stisknutím pročistit trysku a ventilek. Ucpanou trysku lze vyprat v ředidle. Pro okamžité očištění pomůcek doporučujeme použít ředidlo C6000 nebo lakový benzín.

SKLADOVÁNÍ

Při skladování a dopravě je třeba zajistit teplotu +5 až +25°C a vyvarovat se přímého působení tepla a slunečního záření. Skladovat v suchém a chladném prostředí.

Lhůta zachování jakosti a užitečných vlastností je vyznačena na dně výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Vyprázdněnou nádobku neporážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

BALENÍ

500 ml – sprej

BARVA

černá

